

H.R. OM

Zimmer 4. 2. 1955.

Borgward-Karos (R)
" " "
" Fabelle

Brennstoffverbrauch (Normverbrauch)
0,8 km/ltr.

2/3 der höchstzulässigen zulässigen
Antriebsleistung 60 km/h und einer Neigung
gefälle bis höchstens 2% Auswertung / 100 km + 10%.

Spez Brennstoff-verbrauch.

2800 U/min = 223 g/h

8 G } 3 Kolben
10 K } 2 Pleuel
12 K } 1 Pleuel

Ein zu überprüfen bei Revisions Pleuel Pleuel Pleuel
auszuwechseln.

3 Pleuel Ersatz pleuel müssen den anderen
angepasst werden.

Jeder Kolben hat ein Pleuel Pleuel

2 B gelb/weiß Kolben Pleuel Pleuel Pleuel
Kolben Pleuel Pleuel.

Zellase (Leitung) KM/RCA 6/6 2800
Bosch R3 (ip550833)
Kundts. VJK. 13. Jan.

Mannmann. demontieren.
Korrektur Pleuel Pleuel Pleuel
An Pleuel Pleuel Pleuel
demontieren.

Isabelle Hinterbühne.

Flanierspiel 908 μ /m

#112 Tabelle abändern.

Mitteln bei Kegelrollenlagern
müssen mit 10 μ kp ange-
zogen, 8,8 - 10 μ kp (nicht mehr)

Folgestell № 543544

Neus Getriebegehäuse mit
verstärktem Getriebe.

544 686 = Kupplungszyklus
2 D 55.31-32

eingesetzt ϕ 25,4 μ /m vorher
22,2

Motor № 566 353

Ab Folgestell № 546 566 ist

eine Kegelfeder bei der Kup-
belabstimmung eingesetzt

Abhilfe soll nun damit
werden.

Belastung nicht zu hoch sein
auf Filter.